

## DO ZDĚNÝCH NEBO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, ŠACHTOVÝCH STĚN

**POPIS:** Revizní dvířka jsou určena do zděných či betonových konstrukcí. Rám revizních dvířek je vyroben z hliníkových profilů a jako výplň je použité dvojité opláštění sádrokartonových GKF desek. Požární odolnost dvířek je EI45 (a<-> b).

Na křídle dvířek je nalepeno vysoce kvalitní protipožární těsnění. Dvířka jsou testována do rozměru 600x800 mm



### UPOZORNĚNÍ:

Dle norem je nutné protipožární dvířka nechat každý rok zkontrolovat zda není poškozeno protipožární těsnění a zda je zajištěna funkčnost protipožárního uzávěru.

### PŘEDNOSTI SYSTÉMU:

- Variabilita
- Designové řešení
- Rychlá a jednoduchá montáž i do již hotových sádrokartonových konstrukcí
- Snadné otevírání dvířek pomocí skrytých zámků
- Možnost objednat atypické rozměry dle již připravených stavebních otvorů
- nekonečná rozměrová řada

### POUŽITÍ SYSTÉMU:

- Servisní přístup k vodoměrům, plynoměrům, elektroměrům a dalším měřícím zařízením
- Servisní přístup ke klimatizacím
- Vstupy do podhledů a půdních prostor
- Bytová jádra - wc, koupelny, stoupačky
- Revizní přístup k uzávěrům vody, topení a dalším armaturám, či el.zařízením
- mnohé další využití

